

Lagerliste Aluminium

Material/Qualität/Oberfläche	Materialstärke	2000 x 1000 mm	2500 x 1250 mm	3000 x 1500 mm	4000 x 1500 mm	4000 x 2000 mm	
PE 100, EN AW-5005, H14/24, Normalqualität , einseitig Schutzfolie	1			👍			*
PE 100, EN AW-5005, H14/24, Normalqualität , einseitig Schutzfolie	1.5					👍	*
PE 100, EN AW-5005, H14/24, Normalqualität , einseitig Schutzfolie	2					👍	*
PE 100, EN AW-5005, H14/24, Normalqualität , einseitig Schutzfolie	2.5					👍	*
PE 100, EN AW-5005, H14/24, Normalqualität , einseitig Schutzfolie	3					👍	*
PE 100, EN AW-5005, H14/24, Normalqualität , einseitig Schutzfolie	4					👍	*
PE 100, EN AW-5005, H14/24, Normalqualität , einseitig Schutzfolie	5				👍		*
PE 100, EN AW-5005, H14/24, Normalqualität , einseitig Schutzfolie	6			👍			*
PE 100, EN AW-5754, H22, Normalqualität , einseitig Schutzfolie	8			👍			*
PE 100, EN AW-5754, H22, Normalqualität , einseitig Schutzfolie	10			👍			*
PE 101, EN AW-5005, H24, Eloxalqualität , einseitig Schutzfolie	1.5			👍			
PE 101, EN AW-5005, H24, Eloxalqualität , einseitig Schutzfolie	2					👍	
PE 101, EN AW-5005, H24, Eloxalqualität , einseitig Schutzfolie	3			👍			
PE 101, EN AW-5005, H14, farblos eloxiert , Schichtdicke 8-10µm	1			👍			
PE 101, EN AW-5005, H14, farblos eloxiert , Schichtdicke 8-10µm	1.5				👍		
PE 101, EN AW-5005, H14, farblos eloxiert , Schichtdicke 8-10µm	2					👍	
PE 101, EN AW-5005, H14, farblos eloxiert , Schichtdicke 8-10µm	2.5				👍		
PE 101, EN AW-5005, H14, farblos eloxiert , Schichtdicke 8-10µm	3					👍	
PE 100, EN AW-5005, H42, eins. pulverbeschichtet RAL 9016 60-80 µm	2				👍		
PE 100, EN AW-5005, H42, eins. pulverbeschichtet RAL 9010 60-80 µm	2			👍			
PE 300, EN AW-5754, H114 Warzenblech „ Quintett “, biegequalität	2/3.5			👍			
PE 300, EN AW-5754, H114 Warzenblech „ Quintett “, biegequalität	3/4.5					👍	
PE 300, EN AW-5754, H114 Warzenblech „ Quintett “, biegequalität	5/6.5					👍	
PE 300, EN AW-5754, H111 Warzenblech „ Duett “, gebeizt, biegequalität	2/2.2			👍			
PE 300, EN AW-5754, H224, Warzenblech „ Gerstenkorn “ biegequalität	2/2.5			👍			
PE 100, EN AW-5005, H14, „ AluNox “, Butlerfinish, biegequalität	1,5			👍			
PE 100, EN AW-5005, H14, „ AluNox “, Butlerfinish, biegequalität	2			👍			



haben wir standardmässig bei uns als grösstes Format am Lager



liefern wir, wenn keine spezifischen Material- und/oder Oberflächenqualitäten gefordert sind

*** Änderungen vorbehalten

info@bletag.ch

Telefon 033 346 11 11

02.02.2021